Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest
Faculté des Sciences de Gestion
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION SAINT MICHEL
Science – Foi – Action

INFORMATIQUE DE GESTION

LPIG3

PL/SQL ORACLE

Par :

Edouard Ngor SARR

Enseignant-Chercheur à UCAO-Saint Michel

Avant-propos

Nous savons tous que le SQL est un langage non procédural c'est-à-dire pas de variables ni de procédures et de fonction. Le manque fait que certains traitements complexes sont difficiles à élaborer avec le simple SQL classique. Il est impossible alors de lier plusieurs requêtes SQL et de les utiliser dans d'autres structures.

Le PL/SQL (PROCEDURAL LANGUAGE / SQL) est une extension procédurale du SQL permettant d'effectuer des traitements complexes sur une base de données Oracle. C'est un langage procédural, qui intègre des ordres SQL c'est à dire des requêtes SQL qui cohabitent avec les structures de contrôle habituelles de la programmation structurée (blocs, alternatives, boucles).

Tous les SGBD ont un langage procédural qui lui est propre :

- PL/SQL pour Oracle
- TransacSQL pour SQLServer,
- PL/pgSQL pour Postgresql
- Procédures stockées pour MySQL depuis sa version 5.0

Dans la suite de ce document nous travaillerons avec la table EMPLOYES de l'utilisateur omar.

Voici à quoi doit ressembler notre table EMPLOYES :

IDEMP	PRENOM	NOM	DATE_EMBAUCHE	SALAIRE
1	Awa	Diop	12/10/00	239000
2	Fatou	Ka	06/10/15	560000
3	Modou	Diop	13/04/08	900000
4	Aliou	Sarr	19/06/00	670000
5	Serge	Sarr	23/02/14	230000
6	Jules	Fall	06/07/11	700000
7	Doudou	Diop	12/10/15	400000
8	Fred	Tine	23/03/12	400000
9	Abdou	Lo	09/11/10	300000
10	Amie	Sow	14/10/01	600000

Avec SYS, créer donc un compte utilisateur nommé OMAR avec comme mot de passe passeomar.

```
CREATE USER omar IDENTIFIED BY omar;
GRANT connect , resource TO omar;
```

Connectez vous avec omar et créer la table suivante en y insérant les données.

```
CREATE TABLE EMPLOYES
( IDEMP NUMBER PRIMARY KEY,
```

```
PRENOM VARCHAR2(55),  
NOM VARCHAR2(56),  
DATE_EMBAUCHE DATE,  
SALAIRE NUMBER  
);
```

```
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0001, 'Awa','Diop','12/10/2000',239000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0002, 'Fatou','Ka','06/10/2015',560000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0003, 'Modou','Diop','13/04/2008',900000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0004, 'Aliou','Sarr','19/06/2000',670000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0005, 'Serge','Sarr','23/02/2014',230000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0006, 'Jules','Fall','06/07/2011',700000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0007, 'Doudou','Diop','12/10/2015',400000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0008, 'Fred','Tine','23/03/2012',400000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0009, 'Abdou','Lo','09/11/2010',300000);  
INSERT INTO EMPLOYES VALUES (0010, 'Amie','Sow','14/10/2001',600000);
```

Chapitre 1:
Les bases du PL/SQL

1. Définitions :

Le PL/SQL (PROCEDURAL LANGUAGE / SQL) est une extension procédurale du SQL permettant d'effectuer des traitements complexes sur une base de données Oracle. C'est un langage procédural, qui intègre des ordres SQL c'est à dire des requêtes SQL qui cohabitent avec les structures de contrôle habituelles de la programmation structurée (blocs, alternatives, boucles).

Le PL/SQL empreinte quelques notions au SQL :

- les **DML** (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE)
- la gestion de transactions **CTL** (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT) sont acceptés dans le PLSQL
- Les fonctions implicites

En PL/SQL :

- Un programme est constitué de procédures et de fonctions
- Les variables permettent l'échange d'information entre les requêtes SQL et le reste du programme

Les structures de PL/SQL sont similaires à celles des langages évolués et fournissent une méthode souple pour manipuler l'information d'une base de données.

Le PL/SQL peut être utilisé

- pour l'écriture des procédures stockées et des triggers.
- pour écrire des fonctions explicites ou utilisateurs qui peuvent être utilisées dans les requêtes SQL (en plus des fonctions prédéfinies)
- avec les interfaces graphiques d'Oracle Ex : Forms et Report

Le PL/SQL est donc une Langage à part entière comprenant

- Définition de variables, constantes, expressions, affectations
- Traitements conditionnels, répétitifs (IF, CASE, LOOP, FOR, WHILE)
- Traitement de Curseurs
- Traitement des erreurs et d'exceptions
- Etc...

Le PL/SQL offre plusieurs avantages :

- **La modularité** : Un bloc peut être nommé pour devenir une procédure ou une fonction catalogué, donc réutilisable. Une fonction ou procédure cataloguée peut être incluse dans un paquetage.
- **La portabilité** : Un programme PL/SQL est indépendant du système d'exploitation qui héberge le serveur Oracle. En changeant de système, les applicatifs n'ont pas à être modifiés.
- **L'intégration avec les données des tables** : On retrouvera avec PL/SQL tous les types de données et instructions disponibles sous SQL.

2. Architecture :

Un Code PL/SQL est un mélange entre des commandes. Une le code PL/SQL entré dans le moteur PL/SQL, il est alors segmenter vers deux entités :

- Les codes SQL sont redirigés et exécutés vers **SQL Statement Executor**
- Les structures et variables procédurales elles, sont orientées vers **Procedural Statement Executor**.

3. Structure d'un bloc PL/SQL

Un script écrit en PL/SQL sous SQLPLUS se termine obligatoirement par un slash `/`, sinon SQLPLUS ne l'interprète pas car le considérant comme du SQL classique. S'il contient des erreurs de compilation, il est possible d'afficher les messages d'erreur avec la commande SQL+ : `SHOW ERRORS`

Tout code écrit dans un langage procédural est formé de blocs. Chaque bloc comprend

- une section de déclaration de variables, de constantes, de cursors et d'exceptions avec `DECLARE`
- un ensemble d'instructions dans lequel les variables déclarées sont visibles. Avec `BEGIN`
- Gestion des erreurs avec `EXCEPTIONS`.

```

[DECLARE
    --déclarations de variables et de constantes
    -- exceptions et curseurs]
BEGIN [nom-bloc]
    --instructions SQL et extensions
[EXCEPTIONS
    -- Traitement des exceptions]
END; [ou END nombloc ;]
/
  
```

Règle :

- les sections `DECLARE` et `EXCEPTION` sont facultatives
- le `BEGIN` et le `END` sont obligatoires
- chaque instruction, de n'importe quelle section est terminée par un point virgule ;
- dans la section `BEGIN`
 - il y'a possibilité d'avoir de sous-blocs (imbrication de blocs)
 - possibilité de placer des commentaires
 - -- commentaire sur une ligne
 - /* commentaire sur plusieurs lignes */

- *pas de distinction entre la majuscule et la minuscule sauf dans le WHERE.*
- *Un programme PL/SQL peut être directement tapé sur une ligne de commande ou écrit dans un fichier puis chargé,*
- *aucune instruction du DDL n'est autorisée (CREATE, ALTER, DROP TABLE)*

4. LES VARIABLES

Une variable est un élément à contenu variable. Elle permet de transmettre des données entre un programme PL/SQL et la base de données. Nous pouvons les classer en deux catégories:

- LOCAL à PL/SQL
- Appartenant à l'environnement extérieur comme : SQL*FORM , PRO* ou SQL*Plus

NB : Une variable est toujours déclarée dans la partie DECLARE

Déclaration :

```
NomVARIABLE TYPE ;
```

NB : la déclaration multiple interdite.

Exemple :

```
Var1, Var2 Type ; Non accepté
```

Le PL/SQL utilise comme types de variables :

4.1. les types primitifs

Tous les types primitifs utilisés dans les tables du SQL

CHAR	chaîne de caractères mais avec une réservation statique en mémoire. Exemple : Prenom CHAR(34) ;
VARCHAR et VARCHAR2	chaîne de caractères mais avec une réservation dynamique en mémoire. Exemple : Nom Varchar2(66) ;
DATE et DATETIME	Type Date ou Date et heure Par défaut DD-MON-YY (18-DEC-02)
BOOLEEN	Type à valeur : TRUE, FALSE ou NULL
NUMBER (n,m)	Entier ou reel. Exemple : val1 number(10); Val2 Number(3,5);

4.2. % Type et %ROWTYPE

Il est possible de déclarer une variable ayant le même type :

- **qu'une autre variable avec %TYPE**

```
Variable1 TYPE ;
Variable2 Variable1%TYPE ;
```

La variable2 aura le meme type que la variable 1.

- **qu'une colonne d'une table de la base de données avec %TYPE**

```
Variable3 NomTable.NomColonne%TYPE ;
```

La variable Variable3 aura le meme type que celui de la colonne NomColonne de la table NomTable.

Exemple : déclarons une variable PRE ayant le même type que la colonne PRENOM de la table EMPLOYES.

Exemple : **PRE EMPLOYES.Prenom%TYPE ;**

Ceci nous permet de faire abstraction des problèmes d'incompatibilité de type rencontré le plus souvent dans la programmation.

- **qu'une ligne d'une table de la base (le résultat d'une requête SELECT) avec %ROWTYPE**

```
Variable4 NomTable%ROWTYPE ;
```

Exemple : mettons dans une seule variable LesClients tous les clients habitant Dakar.

Lemployes EMPLOYES%ROWTYPE ;

Règles :

- *Une variable doit être déclarée avant d'être utiliser:*
- *Un Identificateur (nom de la variable) est valide sous Oracle si et seulement si :*
 - *Il contient entre 0 et 30 caractères au plus*
 - *Il commence par une lettre*
- *Un Identificateur peut contenir des lettres, chiffres, _, \$ et/ou #*
- *Une variable est seulement visible dans le bloc où elle a été déclarée ou dans les blocs imbriqués (si non redéfinie).*

Exemple :

```
DECLARE
    nom          char(15);
    salaire      number(7,2);
    embauche     DATE ;
    réponseboolean;
    prenom       Employes.Prenom%Type ;
    Ligne        Clients%ROWTYPE ;
BEGIN
END ;
/
```

5. La constante

La déclaration et l'utilisation d'une constante suit les mêmes règles que celles des variables sauf qu'avec les constantes l'initialisation est obligatoire.

Syntaxe :

```
nom_var CONSTANT type := valeur;
```

Exemple :

```
PIE CONSTANT Number :=3.14 ;
```

6. Affichage

Pour afficher à l'écran on utilise DBMS

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( Expression);
```

```
Dbms_output.put_line ('message .. ' ||nom_var||.....);
```

Les chaînes de caractères sont mises entre ' '.

Une expression peut être:

- Une variable
- Une constante
- Une chaîne de caractères
- Une ensemble de sous expression concaténées avec ||.

Exemple :

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( VAR1);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( 12);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( 2*Val);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('le resultat est : ' || RES);
```

NB : L'affichage à l'écran par l'instruction DBMS_OUTPUT.PUT_LINE nécessite l'activation du 'serveur' d'affichage par l'instruction :

```
SET SERVEROUTPUT ON ;
```

Permet d'activer l'affichage sur la console. Il est mis en premier ligne du code PL/SQL

Exemple 1 : écrire un code PL/SQL pour afficher BONJOUR JE SUIS M SARR

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    Chaine VARCHAR2(39):='BONJOUR JE SUIS M SARR ';
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Chaine);
END;
/
```

Exemple 2: Créer un programme pour calculer la racine carre de 12

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    x NUMBER:= 12;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(x*x);
END;
/
```

7. L'affectation

Il existe plusieurs façons pour donner une valeur (initialiser) à une variable:

- Par l'opérateur d'affectation **:=** par exemple : **n := Valeur ;**
- Par la directive **INTO** de la requête **SELECT**

7.1. Affectation avec :=

Exemple :

```
DECLARE
    nom    char(15);
    salaire number(7,2);
BEGIN
    Nom := 'edouard' ;
    Salaire := 200000 ;
END ;
/
```

7.2. Affectation avec le INTO du SELECT

Il Permet de récupérer des valeurs dans la base de données et de les affecter à une ou plusieurs variables var1, var2, ...

Syntaxe :

```
SELECT expr1, expr2,... INTO var1, var2,...
```

Règle :

- *Le SELECT ... INTO ne doit retourner qu'une seule ligne*
- *Avec PL/SQL Oracle il n'est pas possible d'inclure un SELECT sans « INTO ». Dans le cas contraire une erreur est générée.*
- *Autant de valeur que d'expression*
- *L'affectation se fait de manière respectueuse (suivant la position) c'est-à-dire le contenu de expr1 ne pourra pas être mis dans var2.*

Exemple : Afficher les informations de l'employé de numéro 6:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  PRENOM VARCHAR2(23);
  NOM PRENOM%TYPE;
  DATE_EM VARCHAR2(23);
  SALAIRE VARCHAR2(23);
BEGIN
  SELECT prenom, nom, Date_embauche,salaire INTO PRENOM, NOM, DATE_EM,SALAIRE
  FROM EMPLOYES WHERE IDemp = 0006;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(PRENOM || ' ' || Nom );
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Embauche le ' || DATE_EM || ' avec un salaire de ' || SALAIRE );
END;
/
```

Ou bien :

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  PRENOM Employes.prenom%TYPE;
  NOM Employes.nom%TYPE;
  DATE_EM Employes.Date_embauche%TYPE;
  SALAIRE Employes.salaire%TYPE;
BEGIN
  SELECT prenom, nom, Date_embauche,salaire INTO PRENOM, NOM, DATE_EM,SALAIRE
  FROM EMPLOYES WHERE IDemp = 0006;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(PRENOM || ' ' || Nom );
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Embauche le ' || DATE_EM || ' avec un salaire de ' || SALAIRE );
END;
/
```

Resultat :

bloc anonyme terminé

Jules Fall

Embauche le 06/07/11 avec un salaire de 700000

8. Les traitements conditionnels if et case

8.1. l'instruction IF:

IF est le SI en Français ou en Algorithmes. Il permet la gestion des conditions. Dans un IF, les instructions du ELSE ne sont exécutées que lorsqu'aucune autre condition antérieure n'est vraie. C'est le cas par défaut.

Syntaxe :

```

IF condition THEN
    /instructions du premier cas /
ELSIF condition THEN
    /instructions du deuxieme cas/
....
ELSE
    /instructions du sinon/
END IF

```

Exemple 1 : Vérifier si le salaire de l'employé 6 est supérieur à 200000

```

SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    PRE employes.prenom%TYPE;
    NM employes.nom%TYPE;
    SAL employes.salaire%TYPE;
BEGIN
    Select Prenom, nom, salaire INTO PRE, NM, SAL
    FROM employes
    WHERE idemp = 6;
    IF (SAL>200000) Then
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salaire de '||pre || ' ' || nm || ' est superieur à 200000 car egale a' || SAL );
    Else
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salaire de '||pre || ' ' || nm || ' est inferieur à 200000 car egale a' || SAL );
    END IF;
END;
/

```

Ou bien

```

SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    LEMPLOYE employes%ROWTYPE;
    PRE employes.prenom%TYPE;
    NM employes.nom%TYPE;
    SAL employes.salaire%TYPE;
BEGIN
    Select * INTO LEMPLOYE
    FROM employes WHERE idemp = 6;
    SAL := LEMPLOYE.Salaire;
    PRE := LEMPLOYE.Prenom;

```

```

NM := LEMPLOYE.Nom;
IF (SAL>200000) Then
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salaire de '||pre || ' ' || nm || ' est superieur à 200000 car egale a ' || SAL
);
Else
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salaire de '||pre || ' ' || nm || ' est inferieur à 200000 car egale a ' || SAL );
END IF;
END;
/

```

Resultat :

bloc anonyme terminé

Salaire de Jules Fall est superieur à 200000 car egale a700000

Exemple 2: Combien de temps a fait l'employé 6 dans l'entreprise. S'il à plus de 360 jours alors il est ancien dans le cas contraire c'est un nouveau.

NB : SYSDATE donne la date d'aujourd'hui. N'oubliez pas que la difference entre deux date donne un nombre de jour.

ROUND est une fonction implicite du SQL qui me permet d'arrondir une valeur numérique.

Syntaxe : ROUND (Val, i)

Val est la valeur à arrondir et i est la position.

```

SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    LEMPLOYE employes%ROWTYPE;
    DUREE employes.DATE_EMBAUCHE%TYPE;
    NB Number;
BEGIN
    Select * INTO LEMPLOYE
    from employes
    where idemp = 6;
    DUREE := LEMPLOYE.DATE_EMBAUCHE;
    NB :=SYSDATE - DUREE;
    NB :=ROUND(NB,0);
    If NB >360 Then
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('l'employe 6 est un ANCIEN, il a fait ' || NB || ' jours dans l entreprise' );
    Else
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('l'employe 6 est un NOUVEAU, il a fait ' || NB || ' jours dans l entreprise' );
    END IF;
END;
/

```

NB :

- Les IF imbriqués sont autorisés
- Les opérateurs utilisés dans les IF sont identiques à ceux de SQL :
 - =
 - <
 - >
 - !=
 - <=
 - >=
 - IS [NOT] NULL
 - BETWEEN
 - LIKE
 - AND
 - OR, ...

Exemple 3: Modifier le prénom de l'employé 6 et nommer le Edouard Ngor avec un salaire de 500000.

```

SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  LEMPLOYE employees%ROWTYPE;
  PRENOM employees.prenom%TYPE;
  NOM employees.nom%TYPE;
  SALAIRE employees.salaire%TYPE;
BEGIN
  UPDATE employees SET prenom='Edouard Ngor', salaire=500000
  WHERE idemp= 6;
  SELECT * INTO LEMPLOYE
  FROM employees
  WHERE idemp = 6;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Vous etes : ' || LEMPLOYE.prenom || ' ' || LEMPLOYE.nom || ' votre
salaire est : ' || LEMPLOYE.salaire );
END;
/

```

Resultat:

bloc anonyme terminé

Vous etes : Edouard Ngor Fall votre salaire est : 500000

8.2. L'instruction CASE

C'est le selon en français. Il fait le même traitement que le IF. Nous avons deux types de syntaxe pour implémenter un CASE en PL/SQL.

Syntaxe1 :

Syntaxe2 :

<pre> CASE Variable WHEN Valeur1 THEN Instructions1 WHEN Valeur2 THEN Instructions2 WHEN Valeur3 THEN Instructions3 ELSE InstructionsElse END CASE;</pre>	<pre> Variable := CASE Valeur When Valeur1 Then Instructions1 When Valeur2 Then Instructions2 When Valeur2 Then Instructions2 Else InstructionsElse END CASE;</pre>
---	---

Exemple 1:

Exemple 2:

<pre> SET SERVEROUTPUT ON DECLARE Variable Varchar2(66); BEGIN CASE ChoixPlat When 0 Then Plat := 'Mafé' When 1 Then Plat := 'Thiebou Djen' Else Plat := 'Choix non valide' End; END; /</pre>	<pre> SET SERVEROUTPUT ON DECLARE Variable Varchar2(66); BEGIN Plat := CASE ChoixPlat When 0 Then 'MAFE' When 1 Then 'Thiebou Djen' Else 'Choix non valide' End; END; /</pre>
---	---

8.3. Différence entre IF et CASE.

Vu que le IF et le CASE font le même traitement alors la question est de savoir quand faut il utiliser un IF à la place d'un Case et Vis versa. Pour répondre à cette question nous allons dresser un tableau de comparaison.

	IF	CASE
Permet de gérer une condition	Oui	Oui
Plusieurs cas à gérer	Oui	Oui
Chaque cas nécessite un traitement qui lui est particulier	Pas forcément	Oui

Ainsi un CASE est utilisé à la place d'un IF si en plus d'avoir plusieurs cas à gerer, chacun de cas nécessite un traitement qui lui est particulier.

9. Les traitements répétitifs: LOOP, FOR et WHILE

Une traitement répétitif ou boucle un ensemble d'instruction qui se répète un certain nombre de fois suivant un certain nombre de conditions. En PL/SQL nous avons trois types de boucle :

- Le LOOP
- Le FOR
- Le WHILE

9.1. le traitement LOOP

Le traitement LOOP ... END LOOP permet d'implémenter une boucle.

Syntaxe :

```
LOOP
    Instructions exécutables ;
    EXIT [WHEN Condition] ;
    Instructions exécutables ;
END LOOP ;
```

NB : Obligation d'utiliser la commande EXIT pour éviter une boucle infinie, facultativement quand une condition est vraie.

Exemple : Soit la table COMPTEUR

```
CREATE TABLE Compteur (val number(5)) ;
```

Ecrire un programme qui insere 10 lignes dans la table COMPTEUR.

```
DECLARE
    nbre number(2) := 1 ;
BEGIN
    LOOP
        Insert into Compteur values (nbre);
        nbre:= nbre +1;
        exit when nbre > 10 ;
    END LOOP;
END ;
/
```

9.2. le traitement FOR

C'est le POUR en algorithmique. Permet de repeter une ou plusieurs instruction autant de fois que la difference entre deux valeurs.

Syntaxe :

```
FOR Variable IN inferieur.. Superieur LOOP
    /Instructions
END LOOP ;
```

La variable de boucle prend successivement les valeurs inferieur, inferieur +1, inferieur +2, ..., jusqu'à la valeur Superieur. On pourra également utiliser un curseur dans la clause IN

NB :

- En ajoutant un REVERSE à notre boucle FOR, nous faisons un décrémentation.
- Les .. sont obligatoires

Syntaxe :

```
FOR Variable IN REVERSE inferieur.. Superieur LOOP
  /Instructions
END LOOP ;
```

La variable de boucle prend successivement les valeurs Superieur , Superieur - 1, Superieur -2, ..., jusqu'à la valeur Inferieur.

Exemple 1: insérons de 1 à 10 dans notre table Compteur.

```
DECLARE
  nbre number(2) := 1 ;
BEGIN
  FOR nbre IN 1.. 10 LOOP
    Insert into Compteur values (nbre);
  END LOOP;
END ;
/
```

Exemple 2: insérons de 10 à 1 dans notre table Compteur.

```
DECLARE
nbre number(2) := 1 ;
BEGIN
  FOR nbre IN REVERSE 1.. 10 LOOP
    Insert into Compteur values (nbre);
  END LOOP;
END ;
/
```

Exemple 3: Ecrire un programme pour calculer le factoriel de 5

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  Fact number :=1 ;
  x number:=5;
BEGIN
  FOR i IN 1..x LOOP
    Fact := Fact * i;
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le factoriel de ' ||x || ' est : ' || Fact );
END;
/
```

Resultat:

bloc anonyme terminé

Le factoriel de 5 est : 120

9.3. le traitement WHILE

La boucle WHILE permet de répéter une ou plusieurs Instructions tant que la condition est vraie.

Syntaxe :

```
WHILE condition LOOP
    /instructions/
END LOOP;
```

Exemple 3: Ecrire un programme pour calculer le factoriel de 5

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    Fact number :=1 ;
    i number:=1;
    X number:=5;
BEGIN
    WHILE (i<= x) LOOP
        Fact := Fact * i;
        i:=i+1;
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le factoriel de ' ||x || ' est : ' || Fact );
END;
/
```

Resultat:

bloc anonyme terminé

Le factoriel de 5 est : 120

10. Les variables de substitution :

Il est possible de passer en paramètres d'entrée d'un bloc PL/SQL des variables définies sous SQL*PLUS. On accède aux valeurs d'une telle variable dans le code PL/SQL en faisant préfixer le nom de la variable par un « & ».

Exemple en SQL : Afficher les informations d'un employé

```
SELECT * FROM employes
WHERE idemp=&Numero_Employe ;
```

Le SGBD va nous demander de donner une valeur pour Numero_Employe.

Il est même possible de faire plusieurs variables de substitution.

Exemple :

```
SELECT &col1, &Col2 FROM &Table
where &col1= &val ;
```

EN PL/SQL la directive **ACCEPT** permet de faire une lecture de la variable au clavier. Avant l'exécution du code PL/SQL, le système demande en premier lieu de donner un valeur pour la variable.

Syntaxe :

```
ACCEPT Nom_Variable PROMPT 'Texte à afficher '
```

Exemple : Afficher le prénom et nom d'un employé en fonction du numéro donnée.

```
SET SERVEROUTPUT ON
ACCEPT IdEMploye PROMPT 'Entrer le numero de l'employe: '
DECLARE
    pre employes.prenom%TYPE;
    nm employes.nom%TYPE;
    sal employes.salaire%TYPE;
BEGIN
    SELECT prenom, nom, salaire INTO pre , nm, sal FROM employes WHERE idemp = &IdEMploye;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PRENOM : ||pre);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NOM : ||nm);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SALAIRE : ||sal);
END;
/
```

Résultat :

bloc anonyme terminé

PRENOM : Awa

NOM : Diop

SALAIRE : 239000

Chapitre 2:
Les curseurs

Les instructions de type SELECT ... INTO ... du PLSQL ne fonctionnent que sur des requêtes retournant une et une seule valeur. Elles sont Mono lignes. Alors, ne serait-il pas plus intéressant de pouvoir placer dans des variables le résultat d'une requête retournant plusieurs lignes : requête multi-ligne.

Un Curseur est une zone de mémoire de taille fixe, utilisée par le noyau d'Oracle pour analyser et interpréter tout ordre SQL. Les statuts d'exécution de l'ordre se trouvent dans le curseur.

Nous avons :

- Les curseurs implicites : créés et gérés par Oracle à chaque ordre SQL
- Les curseurs explicites : créés et gérés par l'utilisateur afin de pouvoir traiter un SELECT qui retourne plusieurs lignes

En PL/SQL, nous étudions les cursors explicites c'est-à-dire un objet contenant le résultat d'une requête avec aucune, une ou plusieurs lignes.

L'utilisation d'un curseur explicite nécessite 4 étapes :

- la déclaration du curseur
- l'ouverture du curseur
- le traitement des lignes
- la fermeture du curseur

1. Les attributs des CURSEURS

Tous les curseurs ont des attributs :

%ROWCOUNT	retourne le nombre de lignes traitées par le curseur
%FOUND	retourne vrai si au moins une ligne a été traitée par la requête ou la dernière ligne.
%NOTFOUND	vrai si aucune ligne n'a été traitée par la requête ou la dernière ligne.
%ISOPEN	vrai si le curseur est ouvert (utile seulement pour les curseurs explicites)

2. La déclaration

Un curseur se déclare dans une section DECLARE avec le mot CURSOR suivit d'un IS:

Syntaxe :

```
CURSOR NomCursor IS REQUETE_SELECT ;
```

Exemple, si on tient à récupérer tous les employés de la table EMPLOYES, on déclarera le curseur suivant.

```
CURSOR emp_cur IS SELECT * FROM EMPLOYES;
```

3. L'ouverture

Lors de l'ouverture d'un curseur, la requête du curseur est exécutée, et le curseur contient toutes les données retournées par cette requête. Ainsi, toute manipulation se fera désormais via le cursors. On ouvre un curseur dans une section BEGIN.

Syntaxe :

```
OPEN NomCursor ;
```

Par exemple :

```
OPEN emp_cur ;
```

4. Fermeture du curseur

Après le traitement des lignes, pour libérer la place mémoire.

Syntaxe :

```
CLOSE nom_curseur ;
```

5. Le Traitement du curseur

Après l'exécution du SELECT, les lignes ramenées sont traitées une par une, la valeur de chaque colonne du SELECT doit être stockée dans une variable réceptrice.

a. On utilise FETCH pour ramener une seule ligne

La liste de variables peut être remplacée par une structure de type nom curseur%ROWTYPE que nous avons vue précédemment. Si la lecture de la ligne échoue, parce qu'il n'y a plus de ligne à lire, l'attribut %NOTFOUND prend la valeur vraie. Dans le cas contraire elle est à fausse. %NOTFOUND nous permettra donc de gérer le resultat null d'une requête.

Syntaxe :

```
FETCH nom_curseur INTO liste_variables ;
```

b. pour traiter n lignes : LOOP et FOR

Pour récupérer n lignes du curseur, il faut prévoir une boucle LOOP, FOR ou WHILE

- Avec LOOP.

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  CURSOR emp_cur IS SELECT * FROM EMPLOYES ;
  ligne emp_cur%ROWTYPE;
BEGIN
  OPEN emp_cur ;
  LOOP
    FETCH emp_cur INTO ligne ;
    EXIT WHEN emp_cur%NOTFOUND ;
    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligne.idemp || ' ' || ligne.prenom || ' ' || ligne.nom || ' ' || ligne.salaire ) ;
  END LOOP ;
  CLOSE emp_cur;
END;
```

Résultat :

bloc anonyme terminé

1 Awa Diop 239000

2 Fatou Ka 560000

3 Modou Diop 900000

4 Aliou Sarr 670000

5 Serge Sarr 230000

6 Edouard Ngor Fall 500000

7 Doudou Diop 400000

8 Fred Tine 400000

9 Abdou Lo 300000

10 Amie Sow 600000

Le EXIT WHEN emp_cur%NOTFOUND ; permet de sortir dès la première ligne vide rencontrée dans le cursor c'est-à-dire pas de contenue.

- **AVEC FOR**

L'utilisation de la boucle FOR permet en même temps de gérer l'ouverture, la lecture des lignes du curseur et la fermeture.

Syntaxe :

```
FOR ligne IN emp_cur LOOP
    Traitements
END LOOP ;
```

Par exemple,

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    CURSOR emp_cur IS SELECT * FROM EMPLOYES ;
    ligne emp_cur%rowtype ;
BEGIN
    FOR ligne IN emp_cur LOOP
        DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligne.idemp || ' ' || ligne.prenom || ' ' || ligne.nom || ' ' || ligne.salaire ) ;
    END LOOP ;
END;
/
```

NB: La requête d'un curseur ne peut pas contenir de variables de substitution c'est-à-dire dont les valeurs ne sont passées parce que les valeurs des ces variables sont susceptibles de changer entre la déclaration du curseur et son ouverture.

6. curseur paramétré.

Un curseur paramétré est un curseur dont la requête SELECT contient des variables de substitution. Pour déclarer un tel curseur on précise la liste des noms et des types des paramètres entre parenthèses après le nom du curseur :

```
CURSOR nom_curseur ( liste des paramètres ) IS Requête_SELECT ;
```

Exemple : Soit la table employés

IDEMP	PRENOM	NOM	DATE_EMBAUCHE	SALAIRE
1	Awa	Diop	12/10/00	239000
2	Fatou	Ka	06/10/15	560000
3	Modou	Diop	13/04/08	900000
4	Aliou	Sarr	19/06/00	670000
5	Serge	Sarr	23/02/14	230000
6	Edouard Ngor	Fall	06/07/11	500000
7	Doudou	Diop	12/10/15	400000
8	Fred	Tine	23/03/12	400000
9	Abdou	Lo	09/11/10	300000
10	Amie	Sow	14/10/01	600000

- Ecrire un programme qui liste les employés portant un nom donné.
On affectera la valeur du nom en paramètre par exemple DIOP

```
SET SERVEROUTPUT ON
```

```
DECLARE
```

```
    CURSOR Cur_emplNom ( LeNom Varchar) IS SELECT * FROM EMPLOYES WHERE nom =  
LeNom ;
```

```
BEGIN
```

```
    FOR ligne IN Cur_emplNom ( 'Diop') LOOP
```

```
        DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligne.idemp || ' ' || ligne.prenom || ' ' || ligne.nom || ' ' || ligne.salaire ) ;
```

```
    END LOOP ;
```

```
END;
```

```
/
```

```
bloc anonyme terminé
```

```
bloc anonyme terminé
```

```
1 Awa Diop 239000
```

```
3 Modou Diop 900000
```

```
7 Doudou Diop 400000
```

NB : Nous pouvons aller plus loin en utilisant les variables de substitution de telle sorte que le système nous demande de donner la valeur avant l'entame de l'exécution du programme. Pour ca on utilise ACCEPT et PROMPT.

Exemple : Nous allons refaire le même exercice que précédemment.

```

SET SERVEROUTPUT ON
ACCEPT NOM PROMPT 'ENTRER LE NOM A CHERCHER SVP'
DECLARE
    CURSOR Cur_emplNom ( LeNom Varchar) IS SELECT * FROM EMPLOYES WHERE nom =
LeNom ;
BEGIN
    FOR ligne IN Cur_emplNom ('&NOM') LOOP
        DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligne.idemp || ' ' || ligne.prenom || ' ' || ligne.nom || ' ' || ligne.salaire );
    END LOOP ;
END;
/

```

```

1 Awa Diop 239000
3 Modou Diop 900000
7 Doudou Diop 400000

```

Exemple : Ecrire un programme qui liste les employés ayant le même nom donné et ayant un salaire supérieur a une valeur donnée. Nous testerons avec le nom Diop et le salaire 300000

```

SET SERVEROUTPUT ON
ACCEPT NOM PROMPT 'ENTRER LE NOM A CHERCHER SVP'
ACCEPT SALAIRE PROMPT 'ENTRER LE SALAIRE A CHERCHER SVP'
DECLARE
    CURSOR Cur_emplNom ( LeNom Varchar,LeSal Number) IS SELECT * FROM EMPLOYES
WHERE nom = LeNom AND salaire > LeSal ;
BEGIN
    FOR ligne IN Cur_emplNom ('&NOM',&SALAIRE) LOOP
        DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligne.idemp || ' ' || ligne.prenom || ' ' || ligne.nom || ' ' || ligne.salaire );
    END LOOP ;
END;
/

```

Entrer une valeur

ENTRER LE NOM A CHERCHER SVP

DIOP

OK Annuler

Entrer une valeur

ENTRER LE NOM A CHERCHER SVP

300000

OK Annuler

bloc anonyme terminé

3 Modou Diop 900000

7 Doudou Diop 400000

7. Exercice Pratique sur les curseurs :

Exercice 1 :

Soit la table EMPLOYES_COPY avec la même structure que EMPLOYES

```
CREATE TABLE EMPLOYES_COPY AS SELECT * FROM EMPLOYES WHERE 1=2;
```

Copier le contenu de la table EMPLOYES dans EMPLOYES_COPY et Afficher la nouvelle table

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    CURSOR Cur_empl IS SELECT * FROM EMPLOYES;
    CURSOR Cur_emplCopy IS SELECT * FROM EMPLOYES_COPY;
BEGIN
    FOR ligne IN Cur_empl LOOP
        INSERT INTO EMPLOYES_COPY VALUES (ligne.idemp,ligne.prenom,
ligne.nom,ligne.date_embauche, ligne.salaire);
    END LOOP ;
    FOR lignecopy IN Cur_emplCopy LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( ligneCopy.idemp || ' ' || ligneCopy.prenom || ' ' || ligneCopy.nom || ' ' ||
ligneCopy.salaire );
    END LOOP ;
END;
/
```

I...	PRENOM	NOM	DATE_EMBAUCHE	SALAIRE
1	Awa	Diop	12/10/00	239000
2	Fatou	Ka	06/10/15	560000
3	Modou	Diop	13/04/08	900000
4	Aliou	Sarr	19/06/00	670000
5	Serge	Sarr	23/02/14	230000
6	Edouard Ngor	Fall	06/07/11	500000
7	Doudou	Diop	12/10/15	400000
8	Fred	Tine	23/03/12	400000
9	Abdou	Lo	09/11/10	300000
10	Amie	Sow	14/10/01	600000

Exercice 2:

Dans un rapport demandé par le DRH, doit figurer la liste de tous les employés de la société, les deux employés les plus payés de l'entreprise, et les trois les moins payés, les chefs de département et les deux les plus anciens.

Dans la base nous avons :

I...	PRENOM	NOM	DATE_EMBAUCHE	SALAIRE
1	Awa	Diop	12/10/00	239000
2	Fatou	Ka	06/10/15	560000
3	Modou	Diop	13/04/08	900000
4	Aliou	Sarr	19/06/00	670000
5	Serge	Sarr	23/02/14	230000
6	Edouard Ngor	Fall	06/07/11	500000
7	Doudou	Diop	12/10/15	400000
8	Fred	Tine	23/03/12	400000
9	Abdou	Lo	09/11/10	300000
10	Amie	Sow	14/10/01	600000

```
SET SERVEROUTPUT ON
```

```
DECLARE
```

```
    CURSOR emp_cur IS SELECT * FROM EMPLOYES ;
```

```
    ligne emp_cur%ROWTYPE;
```

```
    CURSOR CPLUSPAYE IS select * from EMPLOYES order by salaire DESC;
```

```
    lignePlus CPLUSPAYE%ROWTYPE;
```

```
    CURSOR CMOINSPAYE IS select * from EMPLOYES order by salaire ASC;
```

```
    ligneMoins CMOINSPAYE%ROWTYPE;
```

```
    x number;
```

```
    CURSOR CANCIENS IS select * from EMPLOYES order by date_embauche ASC;
```

```
    ligneAnciens CANCIENS%ROWTYPE;
```

```
BEGIN
```

```
    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE('-----');
```

```
    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE('LISTE DE TOUS LES EMPLOYES');
```

```
    FOR ligne In emp_cur LOOP
```

```
        DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligne.idemp || ' ' || ligne.prenom || ' ' || ligne.nom || ' ' || ligne.salaire );
```

```
    END LOOP ;
```

```
    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE('-----');
```

```
    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE('LISTE DES 2 EMPLOYES LES PLYS PAYES ');
```

```
    x:=1;
```

```
    Open CPLUSPAYE;
```

```
    LOOP
```

```
        FETCH CPLUSPAYE INTO lignePlus;
```

```
        EXIT WHEN x>2;
```

```
        DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( lignePlus.idemp || ' ' || lignePlus.prenom || ' ' || lignePlus.nom || ' ' ||
```

```

lignePlus.salaire );
    x:= x+1 ;
END LOOP;
close CPLUSPAYE;

    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE('-----');
DBMS_OUTPUT . PUT_LINE('LISTE DES 3 EMPLOYES LES MOYENS PAYES');
x:=1;
Open CMOINSPAYE;
LOOP
    FETCH CMOINSPAYE INTO lignemoins;
    EXIT WHEN x>3;
    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( lignemoins.idemp || ' ' || lignemoins.prenom || ' ' || lignemoins.nom || ' ' ||
lignemoins.salaire );
    x:= x+1 ;
END LOOP;
close CMOINSPAYE;
DBMS_OUTPUT . PUT_LINE('-----');
DBMS_OUTPUT . PUT_LINE('LES 2 EMPLOYES LES PLUS ANCIENS');
x:=1;
Open CANCIENS;
LOOP
    FETCH CANCIENS INTO ligneAnciens;
    EXIT WHEN x>2;
    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligneAnciens.idemp || ' ' || ligneAnciens.prenom || ' ' || ligneAnciens.nom
|| ' ' || ligneAnciens.date_embauche );
    x:= x+1 ;
END LOOP;
close CANCIENS;
END;
/

```

bloc anonyme terminé

LISTE DE TOUS LES EMPLOYES

1 Awa Diop 239000
2 Fatou Ka 560000
3 Modou Diop 900000
4 Aliou Sarr 670000

5 Serge Sarr 230000

6 Edouard Ngor Fall 500000

7 Doudou Diop 400000

8 Fred Tine 400000

9 Abdou Lo 300000

10 Amie Sow 600000

LISTE DES 2 EMPLOYES LES PLYS PAYES

3 Modou Diop 900000

4 Aliou Sarr 670000

LISTE DES 3 EMPLOYES LES MOYENS PAYES

5 Serge Sarr 230000

1 Awa Diop 239000

9 Abdou Lo 300000

LES 2 EMPLOYES LES PLUS ANCIENS

4 Aliou Sarr 19/06/00

1 Awa Diop 12/10/00

8. Les tableaux

Un tableau est variable pouvant contenir une ou plusieurs valeurs de même type.

Déclaration

La déclaration d'une variable se fait en deux étapes :

Déclaration du type de variable

Les tableaux associatifs doivent d'abord être déclarés comme un type particulier de variable dans la partie DECLARE.

- **TABLE** : est un tableau dynamique c'est-à-dire déclaré sans taille fixe
- **VARRAY** : est un tableau dont on déclare à l'avance la longueur.

```
TYPE nomType IS TABLE OF type_des_valeurs INDEX BY type_des_clés
```

Ou

```
TYPE nom IS VARRAY(longueur) OF type_des_valeurs
```

- **nomType** est un nom de variable donné. Il sera utilisé comme type du tableau à créer
- **type_des_valeurs** est un type de variable Oracle : NUMBER ou VARCHAR(longueur), par exemple. Ce sont les valeurs que l'on va récupérer de la base : on peut donc utiliser aussi la syntaxe colonne%TYPE.
- **type_des_clés** est BINARY_INTEGER ou VARCHAR(10) par exemple. Ce sont les clés du tableau associatif, elles doivent être uniques. Les types admis doivent être
 - BINARY_INTEGER
 - PLS_INTEGER
 - VARCHAR(longueur),
 - STRING,
 - LONG
 - VARCHAR2(longueur).
- **longueur** est le dernier indice du VARRAY, puisque ces tableaux sont indicés à partir de 1 (pas comme en perl !) Exemple : Déclarer un tableau de salaires déclarés comme NUMBER(10)

```

DECLARE
  TYPE Typesalaire IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER;
  TYPE Typeprenom IS VARRAY (10) OF VARCHAR2(66) INDEX BY BINARY_INTEGER;
  TYPE TypeAdresse IS VARRAY (5) OF employes.adresse%TYPE INDEX BY
BINARY_INTEGER;

```

Instanciation du tableau

Une fois le type déclaré, il faut encore déclarer une variable de ce type. C'est tout simple

```
Nom Type ;
```

- **Nom** est le nom de notre tableau.
- **Type** est le type qui vient d'être déclaré.

Exemple :

```

DECLARE
  TYPE Typesalaire IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER;
  Tsalaire Typesalaire ;

```

Cette deuxième ligne instancie un tableau associatif (encore vide) nommé **Tsalaire**, dont les valeurs et les clés seront des types **Typesalaire** définis à la ligne au-dessus.

Rien n'empêche d'instancier plusieurs tableaux du même type.

Se fait avec := ou INTO du SELECT.

```
Tsalaire (1) := 200000;
```

Récupération

```
SAL := Tsalaire (1);
```

Parcourir un tableau associatif

- FIRST et LAST

Un tableau associatif (comme toutes les autres collections en PL/SQL) a les propriétés FIRST et LAST auxquelles on accède en faisant **nom.FIRST** et **nom.LAST**. FIRST renvoie la première clé issue d'un tri numérique ou alphabétique. Pour parcourir le tableau, on peut donc faire une boucle comme ceci :

```
FOR i IN nom.FIRST..nom.LAST LOOP  
...  
END LOOP;
```

Exemple:

```
FOR i IN Tsalaire.FIRST .. Tsalaire.LAST LOOP  
.....  
END LOOP;
```

- PRIOR et NEXT

NEXT fait reference à la case suivante de notre tableau.

PRIOR à celle précédente.

```
i := nom.FIRST;  
WHILE i IS NOT NULL LOOP  
...  
  i := nom.NEXT(i);  
END LOOP;
```

Cette boucle s'arrte au dernier élément parce que NEXT(i) renvoie NULL au dernier i.

Exemple : remplir le salaire des employés dans un tableau.

```
SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE

    TYPE TYPE_TABSALAIRE IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER ;

    TSALAIRE  TYPE_TABSALAIRE;

    CURSOR CUREMPL IS SELECT * FROM EMPLOYES;

    Ligne employes%ROWTYPE;

    i NUMBER;

    max NUMBER;

    min NUMBER;

BEGIN

    i:=0;

    FOR ligne IN CUREMPL LOOP

        TSALAIRE(i):=ligne.salaire;

        i:= i+1;

    END LOOP ;

    FOR i IN TSALAIRE.FIRST .. TSALAIRE.LAST LOOP

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TSALAIRE(i));

    END LOOP;

END;
```

Chapitre 3:
Les exceptions

1. Définitions

Le PL/SQL permet de définir dans une zone particulière (de gestion d'exception), l'attitude que le programme doit avoir lorsque certaines erreurs définies ou prédéfinies se produisent. Une erreur survenue lors de l'exécution du code déclenche ce que l'on nomme une exception. Le code erreur associé est transmis à la section EXCEPTION, pour vous laisser la possibilité de la gérer et donc de ne pas mettre fin prématurément à l'application. Une exception est alors une erreur qui survient durant l'exécution d'une ligne de code d'un programme. Le traitement des exceptions PL/SQL est un mécanisme pour manipuler les erreurs rencontrées lors de l'exécution d'un programme.

Il y a 2 types d'exception :

- **Les exceptions prédéfinies par Oracle** : construites et gérées par la moteur Oracle.
- **Les exceptions utilisateurs** : implémentées par développeur.

La plus part des langages de programme implémente des procédures de gestion des erreurs. Le principe est simple et nous permettra :

- D'identifier l'erreur,
- De rattraper l'erreur en cours d'exécution,
- D'écrire le traitement pour l'erreur.

2. les exceptions prédéfinies

Lors de l'exécution d'un programme PLSQL ou d'une simple requête SQL, nous rencontrons souvent des messages d'erreur jusque là incompris. Il vous est arrivé de rencontrer une erreur du genre :

- DUP_VAL_ON_INDEX
 - Lorsqu'une instruction SQL tente de créer une valeur dupliquée dans une colonne sur laquelle un index unique a été défini
- INVALID_NUMBER
 - Lorsqu'une instruction SQL spécifie un nombre invalide
- NO_DATA_FOUND
 - Lorsqu'une instruction Select ne retourne aucune ligne
- TOO_MANY_ROWS
 - Une instruction Select ne peut pas renvoyer plus d'une ligne sans provoquer l'exception TOO_MANY_ROWS
- VALUE_ERROR
 - Provoquée dans des situations d'erreur résultant de valeurs tronquées ou converties

En PL/SQL, une exception ne provoque pas nécessairement l'arrêt du programme. Elle peut être saisie et gérer dans un bloc du code plus précisément dans la partie « EXCEPTIO. Par contre, une exception non saisie remonte peut bloquer l'exécution du code dans le quel il opère et peut même remonter dans la procédure appelante.

3. syntaxe générale

Voici la Syntaxe d'un code PL/SQL où la partie exception est implémentée.

```
DECLARE
    ....
BEGIN
    ...
EXCEPTION
    WHEN Erreur1 THEN
        ... instructions pour erreur 1
    WHEN Erreur2 THEN
        ... instructions pour erreur 2
    WHEN Erreur3 THEN
        ... instructions pour erreur 3
END;
```

NB : Une exception :

- ➔ est toujours **typée** c'est-à-dire à un type bien défini
- ➔ porte un nom comme une variable
- ➔ porte un numéro erreur oracle commençant par ORA-
- ➔ porte un identifiant nommé SQLCODE avec 5 chiffres

Fonctionnement : Lorsque dans les instructions, l'erreur se produit, le code du BEGIN s'interrompt et le code de la section EXCEPTION est lancé. On dit qu'une exception est levée (raised).

Exemple 1: ZERO DIVIDE

- Cas 1 : faisons la division entre 20 et 2 (20 /2)

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    x NUMBER:=20;
    y NUMBER:=2;
    Res NUMBER(6,2);
BEGIN
    Res:=x/y;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( 'la division est egale à ' || Res ) ;
END;
/
```

bloc anonyme terminé

la division est egale à 10

- Cas 2 : faisons la division entre 20 et 0 (20 /0) non gérer

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  x NUMBER:=20;
  y NUMBER:=0;
  Res NUMBER(6,2);
BEGIN
  Res:=x/y;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( 'la division est egale à ' || Res ) ;
END;
/
```

Rapport d'erreur -

ORA-01476: le diviseur est égal à zéro

ORA-06512: à ligne 6

01476. 00000 - "divisor is equal to zero"

Une erreur de type Avec un code oracle **ORA-06512** et un CODE **01476** est levée mais non gérée. Donc l'exécution est bloquée à partir de $RES = X/Y$;

- Cas 3 : faisons la division entre 20 et 0 (20 /0) avec gestion de l'erreur

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  x NUMBER:=20;
  y NUMBER:=0;
  Res NUMBER(6,2);
BEGIN
  Res:=x/y;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( 'la division est egale à ' || Res ) ;
  EXCEPTION
    WHEN ZERO_DIVIDE THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( 'impossible de diviser un nombre par 0 ' ) ;
END;
/
```

bloc anonyme terminé

impossible de diviser un nombre par 0

Ici Nous avons géré l'erreur en lui affectant un comportement.

Exemple 2 : NA DATA FOUND

Soit la table employés :

IDEMP	PRENOM	NOM	DATE_EMBAUCHE	SALAIRE
1	Awa	Diop	12/10/00	239000
2	Fatou	Ka	06/10/15	560000
3	Modou	Diop	13/04/08	900000
4	Aliou	Sarr	19/06/00	670000
5	Serge	Sarr	23/02/14	230000
6	Edouard Ngor	Fall	06/07/11	500000
7	Doudou	Diop	12/10/15	400000
8	Fred	Tine	23/03/12	400000
9	Abdou	Lo	09/11/10	300000
10	Amie	Sow	14/10/01	600000

Vous avez vu que nous n'avons pas un employé avec comme identifiant 20.

- **Ecrire un script PL/SQL pour lister les information de l'employé 20 (Sans gestion de l'erreur NO DATA FOUND)**

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  Lignes employes%ROWTYPE;
BEGIN
  SELECT * INTO Lignes
  FROM EMPLOYES
  WHERE idemp = 20;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( lignes.prenom || ' ' || lignes.nom );
END;
/
```

Rapport d'erreur -

ORA-01403: aucune donnée trouvée

ORA-06512: à ligne 4

01403. 00000 - "no data found"

Une erreur nommée NO DATE FOUND avec comme SQLCODE 01403 et avec comme numero oracle ORA-06512 est levée. Cela signifie qu'aucune donnée n'a été trouvée.

- **Avec gestion de l'erreur**

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  Lignes employes%ROWTYPE;
BEGIN
  SELECT * INTO Lignes FROM EMPLOYES WHERE idemp = 20;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( lignes.prenom || ' ' || lignes.nom );
EXCEPTION
```

```

WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( ' il n y a pas de resultat pour cette requete dans la base ' );
END;
/

```

bloc anonyme terminé

il n y a pas de resultat pour cette requete dans la base

4. Gestion multiple

Il est possible de faire une gestion multiple des exceptions. C'est-à-dire gerer plusieurs erreurs en dans le même EXCEPTION.

Exemple : Soit le code PL/SQL précédent où nous cherchions l'employé de matricule 20. Nous voulons maintenant gérer le cas où :

- a. On ne trouve pas de valeur
- b. On trouve plusieurs valeurs
- c. Une erreur inconnue survient

```

DECLARE
    ligne employes%ROWTYPE;
BEGIN
    SELECT * INTO ligne
    FROM EMPLOYES
    WHERE idemp = 20 ;
    DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligne.prenom || ' ' || ligne.nom) ;
    EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
            DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( 'Aucun resultat' ) ;
        WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
            DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ' des resultats trouvées ' ) ;
        WHEN OTHERS THEN
            DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( 'autres ' ) ;
END;
/

```

bloc anonyme terminé

Aucun resultat

5. Test d'exécution avec SQLCODE et SQLERRM

- SQLCODE

Fonction prédéfinie qui renvoie le statut d'erreur système de l'instruction qui vient d'être exécutée (si sans erreur, SQLCODE = 0). C'est un numéro généré par oracle pour chaque type d'erreur.

- **SQLERRM**

Fonction prédéfinie qui renvoie le message d'erreur associé à la valeur retournée par SQLCODE (si sans erreur, SQLERRM = 'ORA-0000').

Exemple :

```

Declare
lignes      employes%ROWTYPE;
Begin
    dbms_output.enable;
    select * into lignes from employes;
Exception
    when OTHERS then
        dbms_output.put_line('SQLCODE: '|| to_char(SQLCODE));
        dbms_output.put_line(SQLERRM);
End;
/

```

SQLCODE: -1422

ORA-01422: l'extraction exacte ramène plus que le nombre de lignes demandé

Procédure PL/SQL terminée avec succès.

6. Gestion avec le SQLCODE

Certaines exceptions n'ont pas de nom. Elles ont seulement un code d'erreur appelé SQLCODE.

Voici un tableau avec quelque SQLCODE

Exception prédéfinie	Erreur Oracle	Valeur de SQLCODE
ACCESS_INTO_NULL	ORA-06530	-6530
CASE_NOT_FOUND	ORA-06592	-6592
COLLECTION_IS_NULL	ORA-06531	-6531
CURSOR_ALREADY_OPEN	ORA-06511	-6511
DUP_VAL_ON_INDEX	ORA-00001	-1
INVALID_CURSOR	ORA-01001	-1001
INVALID_NUMBER	ORA-01722	-1722
LOGIN_DENIED	ORA-01017	-1017
NO_DATA_FOUND	ORA-01403	+100
NOT_LOGGED_ON	ORA-01012	-1012
PROGRAM_ERROR	ORA-06501	-6501
ROWTYPE_MISMATCH	ORA-06504	-6504
SELF_IS_NULL	ORA-30625	-30625
STORAGE_ERROR	ORA-06500	-6500
SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT	ORA-06533	-6533
SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT	ORA-06532	-6532
SYS_INVALID_ROWID	ORA-01410	-1410
TIMEOUT_ON_RESOURCE	ORA-00051	-51
TOO_MANY_ROWS	ORA-01422	-1422
VALUE_ERROR	ORA-06502	-6502
ZERO_DIVIDE	ORA-01476	-1476

Ces genres d'exception on les traite de la façon suivante :

```
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF  SQLCODE = CODE1 THEN
      Traitement1
    ELSIF  SQLCODE = CODE2 THEN
      Traitement2
    ELSE
      DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ' erreur inconnue. ' );
END;
```

Exemple : pour NO DATA FOUND le SQLCODE est de 100

Faisons maintenant la gestion de cette erreur :

```
DECLARE
  ligne employes%ROWTYPE;
BEGIN
  SELECT * INTO ligne
  FROM EMPLOYES
  WHERE idemp = 20 ;
  DBMS_OUTPUT . PUT_LINE ( ligne.prenom || ' ' || ligne.nom) ;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF  SQLCODE = 100 THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( ' Erreur : aucun employé porte ce ID ' );
    ELSE
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('erreur inconnue') ;
    END IF;
END;
```

bloc anonyme terminé

Erreur : aucun employé porte ce ID

7. Exceptions utilisateur :

Ce sont des exceptions implémentées par le développeur. Elles doivent être déclarées avec le type

EXCEPTION et sont levées avec l'instruction **RAISE**

Exemple : tout salaire < 300000 est considéré comme salaire trop bas. Vérifions pour l'employé de ID 10.

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
```

```

salaire numeric(8,2);
salaire_trop_bas EXCEPTION;
CUR
BEGIN
SELECT salaire INTO salaire
FROM employes
where idemp = 1;
dbms_output.put_line('Salaire est de : ' || salaire);
if salaire < 300000 then
    RAISE salaire_trop_bas;
end if;
EXCEPTION
    WHEN salaire_trop_bas
        THEN dbms_output.put_line('le Salaire est trop bas car < 200000');
    WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line(SQLERRM);
END;
/

```

bloc anonyme terminé

Salaire est de : 239000

le Salaire est trop bas car < 200000

Allons plus loin en essayant de paramétrer la tâche. Écrivons un script qui compare le salaire d'un employé avec le salaire moyen.

```

SET SERVEROUTPUT ON
ACCEPT ID PROMPT 'ENTRER LE NUMERO EMPLOYE'
DECLARE
salaire_trop_bas EXCEPTION;
LIGNES employes%ROWTYPE;
MOY NUMBER;
SAL employes.salaire%TYPE;
BEGIN
SELECT ROUND (AVG(SALAIRE),0) INTO MOY
FROM EMPLOYES;
dbms_output.put_line('le salaire moyen est ' || MOY);
SELECT * INTO LIGNES
FROM EMPLOYES WHERE Idemp=&ID;
dbms_output.put_line('le salaire de ' || Lignes.idemp || ' ' ||lignes.prenom || ' ' || lignes.nom || ' est ' ||
lignes.salaire);

```

```
SAL := lignes.salaire;
IF SAL < MOY then
  RAISE salaire_trop_bas;
end if;
EXCEPTION
  WHEN salaire_trop_bas
  THEN dbms_output.put_line('le Salaire est trop bas car inferieur à la moyenne');
  WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line(SQLERRM);
END;
/
```

Entrer une valeur

ENTRER LE NUMERO EMPLOYE

1

OK Annuler

bloc anonyme terminé

le salaire moyen est 479900

le salaire de 1 Awa Diop est 239000

le Salaire est trop bas car inferieur à la moyenne

Chapitre 4:
Les procédures et fonctions

Sous Oracle, un programme peut être conçu et exécuté de deux façons :

- on peut exécuter directement un bloc PL/SQL anonyme,
- on peut créer une procédure ou une fonction stockée sous forme d'objet afin de pouvoir la réutiliser.

Ainsi, il est donc possible de créer des procédures et des fonctions comme dans n'importe quel langage de programmation classique. Toute fonction ou procédure créée sous Oracle devient ainsi un objet à part entière de la base comme une table ou une vue. Elle est souvent appelée "procédure stockée".

Elle est donc, entre autres, sensible à la notion de privilège et de droit : son créateur peut décider par exemple d'en permettre l'utilisation à d'autres utilisateurs du système ou d'en restreindre l'accès.

Étant un objet stocké et utilisable, elle est alors appelée depuis n'importe quel autre bloc PL/SQL.

On peut à cet effet créer des bibliothèques de fonctions et de procédures appelées "packages".

L'utilisation de procédures ou de fonctions permettra d'enregistrer des programmes réutilisables dans le noyau d'Oracle

Une procédure est une méthode sans valeur de retour. Une fonction comporte une instruction obligatoirement dans le bloc une instruction return qui renvoie la variable résultat de la fonction : **return** (nom_var_résultat);

Il y a trois façons de passer les paramètres dans une procédure : IN (lecture seule), OUT (écriture seule), INOUT (lecture et écriture) ou NOCOPY.

- **Le mode IN** : paramètre en entrée non modifiable par la procédure. Ce qui le désigne comme une valeur passée au sous-programme. Le fait de définir un paramètre IN l'empêche de recevoir une valeur dans le sous-programme. Elle devient alors une variable **STATIC: EN LECTURE SEULE**
- **Le mode OUT** : paramètre en sortie modifiable par la procédure. Ils sont définis comme des valeurs OUT rendues au programme l'appelant. Ces paramètres sont non initialisés à l'entrée du sous-programme et peuvent recevoir une valeur à l'intérieur du sous-programme. Le fait de désigner un paramètre OUT interdit de l'utiliser dans une expression de sous-programme tel que les opérations, l'affichage ... **EN ECRITURE SEULE**
- **Le mode IN OUT** : paramètre en entrée et en sortie, peut être modifié en sortie et consulté par la procédure. Ces paramètres sont des variables initialisées qui sont disponibles pour des réaffectations dans le sous-programme.
- **Le mode NOCOPY** permet de passer des références (passage par référence) et non des valeurs

NB : par défaut une variable est en mode IN.

C'est un programme écrit en PL/SQL, qui peut être appelé :

- en mode interactif ou toute seule
- dans une application
- dans d'autres procédures ou dans des déclencheurs

1. Les procédures

Syntaxe :

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE  nom_PROCEDURE ( Param1 Mode1 TYPE, Param2 TYPE
DEFAULT Valeur , Para...)
IS
Variable1 Type;
Variable2 Type;
.....
BEGIN
  instructions
END nom_PROCEDURE ;
```

Règles :

- *Mode : c'est soit IN, OUT ou IN OUT.*
- *Variable1 et variable2 sont des variables locales donc visibles qu'à l'intérieur de la procédure.*
- *Des valeurs par défaut peuvent être spécifiées dans la définition de la procédure. De cette manière, la procédure peut être appelée avec tous, un ou aucun des paramètres. (Param2 TYPE DEFAULT Valeur)*

Exemple : créer une procédure PAddition qui fait la somme de deux valeurs.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Paddition ( X IN NUMBER , Y IN NUMBER )
AS
res NUMBER;
BEGIN
  RES := x+y;
  dbms_output.put_line('la somme est : ' || RES);
END Paddition;
```

Elément PROCEDURE PADDITION compilé

Exécution :

En PL/SQL, une procédure s'invoque tout simplement avec son nom. On peut utiliser le mot-clé CALL ou EXECUTE.

Exemple :

```
EXECUTE Paddition(10,20);
```

bloc anonyme terminé

la somme est :30

```
CALL Paddition(10,20);
```

bloc anonyme terminé

la somme est :30

NB : pour lister les parametres d'un fonction ou d'une procedure on utilise la commande DESC.

Exemple :

```
DESC Paddition ;
```

Nom d'argument	Type	In/Out	Valeur par défaut
X	NUMBER	IN	unknown
Y	NUMBER	IN	unknown

Exercice 1 : Créer une procédure qui liste les informations d'un employé.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PINFOEMPLOYE ( idE IN NUMBER)
```

```
AS
```

```
infos employes%ROWTYPE;
```

```
BEGIN
```

```
SELECT * INTO infos
```

```
FROM employes
```

```
WHERE idemp=idE;
```

```
dbms_output.put_line('PRENOM :' || infos.prenom);
```

```
dbms_output.put_line('NOM :' || infos.nom);
```

```
dbms_output.put_line('DATE EMBAUCHE :' || infos.date_embauche);
```

```
dbms_output.put_line('SALAIRE :' || infos.salaire);
```

```
END PINFOEMPLOYE;
```

Elément PROCEDURE PINFOEMPLOYE compilé

```
EXECUTE PINFOEMPLOYE (1);
```

bloc anonyme terminé

PRENOM :Awa

NOM :Diop

DATE EMBAUCHE :12/10/00

SALAIRE :239000

```
EXECUTE PINFOEMPLOYE (4);
```

bloc anonyme terminé

PRENOM :Aliou

NOM :Sarr

DATE EMBAUCHE :19/06/00

SALAIRE :670000

NB : Au lieu de AS on peut aussi utiliser IS

2. les fonctions

Une Fonction est un sous programmes (méthode) qui retourne une valeur.

Syntaxe :

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION nom_FONCTION ( Param1 Mode1 TYPE, Param2 TYPE
DEFAULT Valeur , Para...) RETURN Type_Retourné
IS
Variable1 Type;
Variable2 Type;
.....
BEGIN
instructions;
RETURN valeur;
END nom_FONCTION ;
```

Règles :

- L'instruction RETURN sert à retourner une valeur. Elle est obligatoire et est toujours la dernière instruction avant de sortir de la fonction.
- **TYPE_retourné** permet de définir le type de valeur de retour VALEUR_RETURN
- Dans une fonction **MODE** est toujours IN.

NB : Au lieu de AS on peut aussi utiliser IS

Exemple : Ecrire un Fonction qui retourne une le salaire d'un employé

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION Psaliare ( idE IN NUMBER) RETURN NUMBER
AS
infos employes%ROWTYPE;
BEGIN
SELECT * INTO infos
FROM employes
WHERE idemp=idE;
return infos.salaire;
END Psaliare;
```

Elément FUNCTION FONCCOMPARE compilé

Tout comme les procédures, l'invocation des fonctions ne pose aucun problème en PL/SQL, par contre, sous SQL+, c'est quelque peu particulier. On passe par une pseudo-table nommée DUAL de la façon suivante :

```
SELECT Psaliare (2) FROM DUAL ;
```

	PSALIARE(2)
1	560000

Les procédures et fonctions peuvent être utilisées dans d'autres procédures ou fonctions ou dans des blocs PL/SQL anonymes. Les fonctions peuvent aussi être utilisées dans les requêtes SQL

Exemple : Lister le prénom, nom et salaire des employés en utilisant notre fonction précédente

```
SELECT prenom,nom, Psaliare(idemp) from employes;
```

PRENOM	NOM	PSALIARE(IDEMP)
Awa	Diop	239000
Fatou	Ka	560000
Modou	Diop	900000
Aliou	Sarr	670000
Serge	Sarr	230000
Edouard Ngor	Fall	500000
Doudou	Diop	400000
Fred	Tine	400000
Abdou	Lo	300000
Amie	Sow	600000

Exercice 1 : Ecrire un programme qui compte le nombre d'enregistrement dans une table.

```
create or replace function nombre_employes return number
IS
BEGIN
  DECLARE
    i number;
    CURSOR get_nb_employes IS select count(*) from employes;
  BEGIN
    open get_nb_employes;
    fetch get_nb_employes INTO i;
    return i;
  END;
END;
/
```

Elément FUNCTION NOMBRE_EMPLOYES compilé

```
SELECT nombre_employes () FROM DUAL ;
```

NOMBRE_EMPLOYES()
10

Pour visualiser toutes les procédures et fonctions

```
select * from user_source ;
ou bien :
select Distinct(name),type from user_source
```

NAME	TYPE
PADDITION	PROCEDURE
FCOMPTERLIGNES	FUNCTION
NOMBRE_EMPLOYES	FUNCTION
PSALIARE	FUNCTION
PINFOEMPLOYE	PROCEDURE

Suppression de procédures ou fonctions

```
DROP PROCEDURE nom_procedure ;  
DROP FUNCTION nom_fonction ;
```

Rappel : il existe d'autres types de fonction nommées Fonctions implicites c'est-à-dire des fonctions interne à Oracle donc non définies par le développeur. Ce sont :

- Fonctions de chaînes
- Fonctions numériques
- Fonctions de date
- Fonctions de conversion
- Fonctions diverses

Chapitre 6:
Les packages

Le PL/SQL permet de grouper tous les programmes dans un objet de la base de données appelée un package. C'est un ensemble complet de programmes PL/SQL exécutant une certaine tâche est appelée un package. De même que dans les autres langages de programmation, un package est un ensemble de sous-programmes (procédures et Fonctions). Un package satisfait les points suivants :

- **L'encapsulation** : certains traitements sont masqués, seule l'interface du package est visible.
- **modularité** : il est possible de développer séparément les diverses parties du package et après les assembler.

Un programme devient ainsi un assemblage de package.

Un package contient deux parties :

- La **spécification** dans laquelle on déclare l'ensemble des variables et des méthodes
- Le **corps** ou toutes les spécifications (procédures et fonctions) sont implémentées.

1. Création d'un package

La syntaxe de création d'un package pour l'écriture d'un script facilite la maintenance en cas de changements.

La création d'un package se fait en deux étapes :

a. la spécification

Syntaxes de la spécification:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE nompackage IS
  Variable type;
  ....
  procedure NomP( Param1 TYPE,Param2 Type,..) ;
  ....
  function Nomf( Param1 TYPE,Param2 Type,..) return TYPE ;
  ....
END nomPackage ;
/
```

b. le corps

Syntaxes du corps:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY nompackage IS
  Variable type;
  ....
  PROCEDURE NomP ( Param1 TYPE,Param2 Type,..) Is ....;
  ...
  FUNCTION Nomf( Param1 TYPE,Param2 Type,..) return TYPE Is ...;
  ...
END nomPackage ;
/
```

NB : Au lieu de IS on peut aussi utiliser AS

Ca donne :

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY nompackage AS
  Variable type;
  ....
  PROCEDURE NomP ( Param1 TYPE,Param2 Type,..) Is ....;
  ...
  FUNCTION Nomf( Param1 TYPE,Param2 Type,..) return TYPE Is ...;
  ...
END nomPackage ;
/
```

Exemple: créer un package contenant deux méthodes:

- une fonction pour afficher le salaire d'un employé
- une procédure qui liste les informations d'un employé.

- La 53specification:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE PackEmployes IS
  procedure PlisteUnEmploye (idE IN NUMBER) ;
  Function FSalaireEmp(idE IN NUMBER) RETURN NUMBER;
END PackEmployes ;
```

Elément PACKAGE PackEmployes compilé

- Le corps:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PackEmployes IS

  PROCEDURE PlisteUnEmploye ( idE IN NUMBER)
  IS
    infos employes%ROWTYPE;
  BEGIN
    SELECT * INTO infos
    FROM employes
    WHERE idemp=idE;
    dbms_output.put_line('PRENOM :' || infos.prenom);
    dbms_output.put_line('NOM :' || infos.nom);
    dbms_output.put_line('DATE EMBAUCHE :' || infos.date_embauche);
    dbms_output.put_line('SALAIRE :' || infos.salaire);
  END PlisteUnEmploye;
```

```
FUNCTION FSalaireEmp ( idE IN NUMBER) RETURN NUMBER
IS
  infos employes%ROWTYPE;
BEGIN
  SELECT * INTO infos
  FROM employes
  WHERE idemp=idE;
  return infos.salaire;
END FSalaireEmp;

END PackEmployes ;
```

Élément PACKAGE BODY PACKEMPLOYES compilé

2. Utilisation :

On peut utiliser un package depuis n'importe quel script PL/SQL.

Syntaxe :

```
NomPackage. NomMethode;
```

Exemple pour la procédure: Listons les informations de l'employé 4 en utilisant la procédure PlisteUnEmploye se trouvant dans le package PACKEMPLOYES.

```
EXECUTE PACKEMPLOYES.PlisteUnEmploye(4);
```

bloc anonyme terminé

PRENOM :Aliou

NOM :Sarr

DATE EMBAUCHE :19/06/00

SALAIRE :670000

Exemple pour la fonction: Listons le salaire de l'employé 4 en utilisant la fonction FSalaireEmp se trouvant dans le package PACKEMPLOYES.

```
SELECT PACKEMPLOYES.FSalaireEmp(4) FROM DUAL ;
```

```
PACKEMPLOYES.FSALAIREEMP(4)
670000
```

NB:

- SET ECHO ON, affiche un listing du package à l'écran comme il a été compilé.
- La commande **ECHO SPOOL Chemin/nomFic** crée un fichier de listing (order_total.lst) à des fins de debugging. Ce fichier contiendra la compilation de la procédure, y compris les erreurs, avec les numéros de ligne.

TP : créer un package nommé PACKAGE_EMPLOYES pour gérer les employés avec les méthodes suivantes :

3. Méthodes pour lister les employés,
4. Méthodes pour lister les employés en fonction ayant le même salaire,
5. Méthodes pour ajouter un employé,
6. Méthodes pour modifier un employé,
7. Méthodes pour supprimer un employé,
8. Méthodes pour rechercher un employé,

Chapitre 7:
Les triggers

Les déclencheurs ou "triggers" sont des séquences d'actions définies par le programmeur qui se déclenchent, non pas sur un appel, mais directement quand un événement particulier (spécifié lors de la définition du trigger) sur une ou plusieurs tables se produit. Un trigger sera un objet stocké (comme une table ou une procédure)

Ainsi, un trigger est une procédure stockée qui se lance automatiquement lorsqu'un événement se produit. Par événement, on entend toute modification des données se trouvant dans les tables de ma base de données. On s'en sert pour contrôler ou appliquer des contraintes qu'il est impossible de formuler de façon déclarative.

Lors de la création d'un trigger, il convient de préciser quel est le type d'événement qui le déclenche

Au moment de l'exécution du trigger, on précise aussi si le trigger doit être exécuté

- avant (BEFORE) l'événement.
- après (AFTER) l'événement.

Nous avons deux types de triggers :

- Triggers pour événement objet
- Triggers pour événement system

1. Triggers pour événement objet

a. création

Elle s'applique sur les modifications de données (DML). Donc ces triggers permettent d'automatiser des actions lors de certains événements du type :

- INSERT
- DELETE
- UPDATE

Lorsque l'on fait un DELETE ..., il y a une seule instruction, mais plusieurs lignes peuvent être affectées.

Dans ce cas de figure, le trigger doit-il être exécuté soit :

- pour chaque ligne affectée (**FOR EACH ROW**)
- seulement une fois pour toute l'instruction (**STATEMENT**)

Ainsi :

- un **FOR EACH ROW** est exécuté à chaque fois qu'une ligne est affectée. L'option FOR EACH ROW [WHEN (<condition>)] fait s'exécuter le trigger à chaque modification d'une ligne de la table spécifiée (on dit que le trigger est de "niveau ligne"). On dit que le trigger est de niveau ligne
- un **STATEMENT** est exécuté à chaque fois qu'une instruction est lancée qu'importe le nombre de lignes affecté. On dit que le trigger est de niveau table

Les préfixes NEW et OLD (en cas de UPDATE ou de DELETE) vont permettre de faire référence aux valeurs des colonnes après et avant les modifications dans la table.

Exemple : new.prenom

NB : l'instruction **RAISE_APPLICATION_ERROR (-Code , 'message')** ; permet de générer une erreur personnalisé sans nom avec le numero **code** et le **texte message**. Ce numéro erreur doit être compris entre -20000 et -20999

Syntaxe de base:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER nomtrigger
[ BEFORE / AFTER ] [INSERT / DELETE / UPDATE] ON nomtable
[ FOR EACH ROW / STATEMENT] WHEN Condition
DECLARE
  /declarations/
BEGIN
  /instructions à faire /
END;
```

Exemple 1: Créons un trigger pour bloquer le DELETE sur EMPLOYES.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER pasDeDeleteDansEmployes
BEFORE DELETE ON Employes
BEGIN
  RAISE_APPLICATION_ERROR (-20555 , 'Vous ne pouvez pas effectuer une suppression sur la table
employes' ) ;
END;
/
```

Élément TRIGGER PASDEDELETEDANSEMPLOYES compilé

Vérifions le nombre de lignes avant de faire notre DELETE

```
select Count(*) from employes;
```

COUNT(*)
10

Faisons maintenant un DELETE sur EMPLOYES pour vider cette table :

```
Delete from employes;
```

Erreur commençant à la ligne: 1 de la commande -

Delete from employes

Rapport d'erreur -

Erreur SQL : ORA-20555: Vous ne pouvez pas effectuer une suppression sur la table employes

ORA-06512: à "OMAR.PASDEDELETEDANSEMPLOYES", ligne 2

ORA-04088: erreur lors d'exécution du déclencheur 'OMAR.PASDEDELETEDANSEMPLOYES'

Vérifions le nombre de lignes avant de faire notre DELETE

```
select Count(*) from employes;
```

COUNT(*)
10

Toujours 10 employes. Alors que c'est il passé ? Vous remarquez que comme l'erreur à été levée **avant la suppression**, les données sont toujours présentes dans la table EMPLOYES.

Si à la place de BEFORE nous avons un AFTER alors dans ce cas les lignes seront supprimées et ensuite l'événement lancé.

NB : Pour visualiser les triggers il faut consulter le dictionnaire de données via la vue **USER_TRIGGERS**

```
SELECT TRIGGER_NAME,TRIGGER_TYPE,TRIGGERING_EVENT,STATUS from user_triggers;
```

TRIGGER_NAME	TRIGGER_TYPE	TRIGGERING_EVENT	STATUS
1 PASDELETEDANSEMPLOYES	BEFORE STATEMENT	DELETE	ENABLED

b. Activer / Désactiver un trigger:

Activation

```
ALTER TRIGGER nom_decl DISABLE ;
```

Desactivation

```
ALTER TRIGGER nom_trigger ENABLE ;
```

c. combinaisons d'événements

Il est possible, en séparant les types d'événement par le mot-clé OR, de définir un trigger déclenché par plusieurs événements. Les variables booléennes INSERTING, UPDATING et DELETING permettent d'identifier l'événement qui a déclenché le trigger.

Syntaxe :

```
CREATE TRIGGER
BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE
ON.....
BEGIN
    IF INSERTING THEN ..... END IF;
    IF DELETING THEN ..... END IF;
    IF UPDATING THEN ..... END IF;
END ;
```

Exemple 2: bloquons les INSERT, UPDATE et DELETE sur employes

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER BloquerDML
BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON employes
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR (-20000 , 'Vous ne pouvez pas inserer sur la table employes' ) ;
    ELSIF UPDATING THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR (-20001 , 'Vous ne pouvez pas modifier sur la table employes' )
    ;
```

```

ELSE
    RAISE_APPLICATION_ERROR (-20002 , 'Vous ne pouvez pas supprimer sur la table employes'
);
END IF ;
END;

```

Elément TRIGGER BloquerDML compilé

- Faisons un UPDATE sur EMPLOYES

```
UPDATE EMPLOYES set prenom='jean' where idemp = 2;
```

Rapport d'erreur -

Erreur SQL : ORA-20001: Vous ne pouvez pas modifier sur la table employes

ORA-06512: à "OMAR.AFFICHEEVENEMENT", ligne 1

ORA-04088: erreur lors d'exécution du déclencheur OMAR.AFFICHEEVENEMENT'

- Faisons un DELETE

```
Delete from employes;
```

Rapport d'erreur -

Erreur SQL : ORA-20555: Vous ne pouvez pas effectuer une suppression sur la table employes

ORA-06512: à "OMAR.PASDEDELETEDANSEMPLOYES", ligne 1

ORA-04088: erreur lors d'exécution du déclencheur 'OMAR.PASDEDELETEDANSEMPLOYES'

- Faisons un INSERT

```
INSERT INTO EMPLOYES VALUES
(12,'Edouard','sarr','17/06/1997',240000);
```

Rapport d'erreur -

Erreur SQL : ORA-20000: Vous ne pouvez pas inserer sur la table employes

ORA-06512: à "OMAR.AFFICHEEVENEMENT", ligne 1

ORA-04088: erreur lors d'exécution du déclencheur 'OMAR.AFFICHEEVENEMENT'

20000. 00000 - "%s"

*Cause: The stored procedure 'raise_application_error'

was called which causes this error to be generated.

Exercice 3 : Archiver le nom de l'utilisateur, la date et l'action effectuée dans une nouvelle table nommée LOG_EMPLOYES lors de l'ajout, la suppression et la modification d'un employé de la table EMPLOYES.

- Créer la table LOG_EMPLOYES avec 3 colonnes USERNAME, DATEMODIF, TYPEMODIF

```
CREATE TABLE LOG_EMPLOYES (
    USERNAME VARCHAR2(20),
    DATEMODIF VARCHAR2(56),
```

```

TYPE_MODIF VARCHAR2(20),
idemp NUMBER,
prenom VARCHAR2(20),
nom VARCHAR2(20),
DateEmbauche DATE,
salaire NUMBER ) ;

```

table LOG_EMPLOYES créé(e).

- Créons un trigger

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER ArchiveEmployes
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON employes
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF INSERTING THEN
    insert into log_employes values ( USER,SYSDATE,'INSERT',:new.idemp,:new.prenom,
:~new.nom,:new.date_embauche,:new.salaire);
  ELSIF UPDATING THEN
    insert into log_employes values ( USER,SYSDATE,'UPDATE',:old.idemp,:old.prenom,
:old.nom,:old.date_embauche,:old.salaire);
  ELSE
    insert into log_employes values ( USER,SYSDATE,'DELETE',:old.idemp,:old.prenom,
:old.nom,:old.date_embauche,:old.salaire);
  END IF;
END;
/

```

Elément TRIGGER ArchiveEmployes compilé

- Nous allons modifier le nom de l'employé 4 et nommons le BASSE

```
UPDATE employes SET nom='BASSE' Where idemp=4;
```

1 lignes mis à jour.

IDEMP	PRENOM	NOM	DATE_EMBAUCHE	SALAIRE
1	Awa	Diop	12/10/00	239000
2	Fatou	Ka	06/10/15	560000
3	Modou	Diop	13/04/08	900000
4	Aliou	BASSE	19/06/00	670000
5	Serge	Sarr	23/02/14	230000
6	Edouard Ngor	Fall	06/07/11	500000
7	Doudou	Diop	12/10/15	400000
8	Fred	Tine	23/03/12	400000
9	Abdou	Lo	09/11/10	300000
10	Amie	Sow	14/10/01	600000

- Consultons maintenant notre table LOG_EMPLOYES

```
Select * from LOG_EMPLOYES ;
```

USERNAME	DATEMODIF	TYPE_MODIF	IDEMP	PRENOM	NOM	DATEEMBAUCHE	SALAIRE
OMAR	23/10/15	UPDATE	4	Aliou	BASSE	19/06/00	670000

2. Les déclencheurs sur événements système ou utilisateur

Depuis la version Oracle8i, il est désormais possible d'utiliser des déclencheurs pour suivre les changements d'état du système ainsi que les connexions/déconnexions utilisateur et la surveillance des ordres DDL et DML. Lors de l'écriture de ces déclencheurs, il est possible d'utiliser des attributs pour identifier précisément l'origine des événements et adapter les traitements en conséquence.

a. Les attributs :

ORA_CLIENT_IP_ADRESS	Adresse IP du poste client qui se connecte
ORA_DATABASE_NAME	Nom de la base de données
ORA_DES_ENCRYPTED_PASSWORD	Description codée du mot de passe de l'utilisateur créé ou modifié
ORA_DICT_OBJ_NAME	Nom de l'objet visé par l'opération DDL
ORA_DICT_OBJ_NAME_LIST	Liste de tous les noms d'objets modifiés
ORA_DICT_OBJ_OWNER	Propriétaire de l'objet visé par l'opération DDL
ORA_DICT_OBJ_OWNER_LIST	Liste de tous les propriétaires d'objets modifiés
ORA_DICT_OBJ_TYPE	Type de l'objet visé par l'opération DDL
ORA_GRANTEE	Liste des utilisateurs disposant du privilège
ORA_INSTANCE_NUM	Numéro de l'instance
ORA_IS_ALTER_COLUMN	Vrai si la colonne en paramètre a été modifiée
ORA_IS_CREATING_NESTED_TABLE	Création ou non d'une table de fusion
ORA_IS_DROP_COLUMN	Modification ou non de la colonne en paramètre
ORA_IS_SERVERERROR	Vrai si le numéro erreur passé en paramètre se trouve dans la pile des erreurs
ORA_LOGIN_USER	Nom de la connexion
ORA_PRIVILEGES	Liste des privilèges accordés ou retirés par un utilisateur
ORA_REVOKEE	Liste des utilisateurs à qui le privilège a été retiré
ORA_SERVER_ERROR	Numéro d'erreur dans la pile dont la position est passée en paramètre
ORA_SYSEVENT	Nom de l'évènement système qui a activé le déclencheur
ORA_WITH_GRANT_OPTION	Vrai si le privilège a été accordé avec option d'administration

b. Les événements système

Syntaxe :

```
CREATE TRIGGER nom_déclencheur {BEFORE|AFTER} événement_système
ON {DATABASE|SCHEMA}
BEGIN
...
END ;
```

L'événement est soit :

- **STARTUP** : Evènement déclenché lors de l'ouverture de l'instance (AFTER seulement)
- **SHUTDOWN** : Evènement déclenché avant le processus d'arrêt de l'instance (non déclenché en cas d'arrêt brutal du serveur) (BEFORE seulement)
- **SERVERERROR** : Evènement déclenché lors d'une erreur Oracle (sauf ORA-1034, ORA-1403, ORA-1422, ORA-1423 et ORA-4030) (AFTER seulement)

c. Les événements utilisateur

Syntaxe :

```
CREATE TRIGGER nom_déclencheur {BEFORE|AFTER} événement_utilisateur ON
{DATABASE|SCHEMA}
BEGIN
...
END ;
```

L'événement est soit :

- **LOGON** : Après une connexion (AFTER seulement)
- **LOGOFF** : Avant une déconnexion (BEFORE seulement)
- **CREATE** : Lors de la création d'un objet
- **ALTER** : Lors de la modification d'un objet
- **DROP** : Lors de la suppression d'un objet
- **ANALYZE** : Lors de l'analyse d'un objet
- **ASSOCIATE STATISTICS** : Lors de l'association d'une statistique
- **AUDIT** : Lors de la mise en place d'un audit
- **NOAUDIT** : Lors de l'annulation d'un audit
- **COMMENT** : Lors de l'insertion d'un commentaire
- **DDL** : Lors de l'exécution des ordres DDL (sauf ALTER DATABASE, CREATE CONTROLFILE et CREATE DATABASE)
- **DISSOCIATE STATISTICS** : Lors de la dissociation d'une statistique
- **GRANT** : Lors de l'exécution d'une commande GRANT

- **RENAME** : Lors de l'exécution d'une commande RENAME
- **REVOKE** : Lors de l'exécution d'une commande REVOKE
- **TRUNCATE** : Lors d'une troncature de table

NB : Un trigger peut être activé ou désactivé par les instructions : **ALTER TRIGGER <nom> {ENABLE|DISABLE};** et détruit par : **DROP TRIGGER <nom>.**

Exemple : Surveillons les connexions à la base de données. Faire le travail sous SYS c'est lui qui dispose des privilèges

- Créons la table AUDITCONNECT

```
CREATE TABLE AUDITCONNECT (
DateCon DATE,
login Varchar2(77)
);
```

- Créons le trigger

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER SURVEILLECONNECT
AFTER LOGON ON DATABASE
BEGIN
  INSERT INTO AUDITCONNECT Values (SYSDATE,ORA_LOGIN_USER);
END;
```

- Maintenant on va se connecter successivement avec Omar, anissa, livre et helene
- Listons maintenant notre table AUDITCONNECT

```
SELECT * FROM AUDITCONNECT;
```

DATECON	LOGIN
23/10/15	SYS
23/10/15	SYS
23/10/15	OMAR
23/10/15	AGNES
23/10/15	HELENE
23/10/15	SYS

NB : Les informations sur les déclencheurs sont visibles à travers les vues du dictionnaire de données **USER_TRIGGERS** pour les déclencheurs appartenant au schéma **ALL_TRIGGERS** pour les déclencheurs appartenant aux schémas accessibles **DBA_TRIGGERS** pour les déclencheurs appartenant à tous les schémas.

Référence :

- Site Oracle et PL/SQL : <http://www.techonthenet.com/oracle/>
- Référence PL/SQL Oracle : <http://download.oracle.com/docs/cd/B1930601/appdev.102/b14261/toc.htm>
- Cours 5 : PL/SQL <http://deptinfo.unice.fr/~grin/messupports/plsql.pdf>
http://sheikyerbouti.developpez.com/pl_sql/
- Anne Vilnat , Cours 4 : PL/SQL : ou comment faire plus avec ORACLE 2_eme partie
- Alexandre Mesle Introduction au PL/SQL Oracle, 2011